SELLAPAL-ACRÍLICO

Sellador y primario acrílico

Descripción:

SELLAPAL-ACRÍLICO es un sellador diseñado con resinas acrílicas de la mejor calidad para promover y ayudar a los impermeabilizantes a mejor su adherencia en las superficies y con eso reducir riesgo de aparece falsas adherencias o retrabajos por falta de fijación.

Beneficios y ventajas

- Elimina el polvo de la superficie
- Fácil aplicación.
- Para cualquier impermeabilizante acrílico
- Al curar completamente no deja color.
- No es flamable.
- Excelente resistencia contra radiación UV.
- Buena adherencia a diferentes sustratos.
- Buena estabilidad a cambios de temperatura.
- Deja una capa plástica en zonas muy rugosas.
- Excelente rendimiento costo/beneficio.
- Buena penetración en el concreto.

Información técnica:

Propiedades	
Densidad	1.15 gr/ml
% solidos en peso	23%
Secado total	2 hr
Ph	9
Secado al tacto	30 min

Presentación y rendimiento:

- Cubeta con 19 L entre 70 a 75 metros cuadrados
- Cubeta con 4 L entre 15 a 17 metros cuadrados.

El rendimiento puede variar por el tamaño y porosidad de la superficie a tratar.

Herramientas de aplicación:

Brocha, rodillo, cepillo de ixtle

Usos recomendados

- Sellar las superficies de concreto eliminando polvos.
- Promover la adherencia del impermeabilizante en superficies de concreto, mampostería, entre otros.
- Se puede utilizar para preparar la superficie para acabados texturizados.
- Para garantizar la ausencia de humedad entre la superficie y el impermeabilizante, evitando falsas adherencias.

Preparación de superficie:

1. Limpiar polvos, hongos, grasas, falsas adherencias
2. Aplicar SELLAPAL-ACRÍLICO en toda la superficie impermeabilizar o detallar.
3. Esperar el tiempo adecuado para garantizar su secado antes de realizar trabajos posteriores.

Recomendaciones de los expertos:

- No es un impermeabilizante.
- Para paredes aparentes es muy útil para ayudar a los materiales con agregados pétreos en su fijación sobre la superficie.
- Puede ser usado como matapolvos en diferentes superficies.
- Combinado con mezcla de concreto puede otorgar una ayuda a fuerzas de tensión y evitar grietas futuras.

Para mayor información puede visitar nuestra página de internet o consultar algún asesor técnico de la marca LOPAL.