

DESMOLDANTE BASE AGUA

DESMOPAL-AKUA

DATOS TÉCNICOS

Forma:
Semiviscoso

Densidad: .9 gr/ml

Color: Blanco

Estable: 8 meses

Cero manchas en el concreto

DESCRIPCIÓN

DESMOPAL-AKUA es un desmoldante líquido color blanco, formulado con aceites biodegradables que al ser aplicados en las cimbras de madera, plástico, aluminio, metal, evitan la adherencia del concreto a la misma.

USO

Excelente opción para concretos en acabados aparentes, ya que no deja burbujas ni manchas, evita el desprendimiento de polvo, excelente para elementos de concreto.

VENTAJAS

- No tóxico
- Excelente acabado después de desencofrar
- Evita que el concreto desprenda polvo
- Excelente consumo por lt/m²
- Sencillo manejo para su aplicación
- Facilita la limpieza de la cimbra
- No escurre en superficies verticales

APLICACIÓN

Aplice DESMOPAL-AKUA en la cimbra libre de polvo, secas y sin concreto seco.

Con una brocha, rodillo o bomba aspersora aplicar DESMOPAL-AKUA formando una película color blanca en el molde procurando cubrir toda la superficie.

CONSUMO

En cimbras metálicas tiene un consumo aproximado de 7 a 10 m²/lt

PRECAUCIONES

Es recomendable agitar antes de usarse para garantizar la homogenización de los ingredientes activos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se deje al alcance de los niños
- En caso de ingestión accidental no provoque el vomito y consulte a su médico
- No debe de exponerse a chispas o flamas



Lopal garantiza que DESMOPAL-AKUA no tiene defectos de fabricación al salir de nuestra planta y la información que compartimos en esta ficha técnica esta fundamentada en nuestra experiencia y recordamos que los métodos o herramientas con las cuales el producto será aplicado están fuera de nuestro control se recomienda que el usuario realice previamente algunas pruebas para cubrir sus necesidades.