

DESCRIPCIÓN

DESINCRUSPAL es un líquido ámbar, compuesto de ácidos inorgánicos, agentes anticorrosivos y pasivantes de vapores, que permiten una fácil remoción y ablandamiento de aglutinantes de concreto a la vez que provee protección a la armadura y cuidado de pintura de la superficie a tratar.

USO

- Limpieza en equipo de manejo, conducción y transporte de concreto, al igual en mezclas propensas a desarrollar incrustaciones sobre materiales metálicos.
- Limpieza y desincrustación de torres de enfriamiento y calderas.
- Limpieza de superficies atacadas por sales.

RENDIMIENTO

- Permite una disolución 1:5 en agua, teniendo un buen desempeño.
- Si el área a tratar es un camión revolvedor de concreto, tiene un rendimiento de 5 a 6 litros por unidad dependiendo el nivel de contaminación.

RECOMENDACIONES

- No permita el secado del producto sobre la superficie aplicada.
- No mezclar con cloro líquido, ni peróxido de hidrógeno (agua oxigenada).

VENTAJAS

- Facilita la eliminación de concreto en camiones revolvedores, moldes y cimbras.
- Vapores tóxicos y atacantes se encuentran inhibidos para su fácil aplicación.
- Disminuye el costo de limpieza de equipo.
- Completamente soluble en agua
- No es agresivo con piezas metálicas, ni con la pintura de la superficie.
- Es completamente biodegradable.
- Tolerable al tacto y olfato del operario.

APLICACIÓN

- 1.- Aplicar DESINCRUSPAL en zonas contaminadas dejándolo trabajar de 2 a 4 minutos.
 - 2.- Tratamiento con algún objeto abrasivo.
 - 3.- Seguido de un enjuague perfecto.
- *Si el área a tratar cuenta con capa gruesa, repetir los pasos anteriores*

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lave enseguida con agua durante 15 minutos y acuda al médico.
- En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica.