

# CEMENTO PLÁSTICO ASFÁLTICO

## PLASTIPAL

DATOS TÉCNICOS

Forma: Pasta suave

Densidad: 1 gr/ml

Color: Café oscuro

Estable: 8 meses

Tiempo de secado total: 24 hrs.

## DESCRIPCIÓN

Masilla a base de asfalto plastificado, fibras sintéticas y cargas minerales inertes, flexible. Hecho con solventes de lenta evaporación para garantizar optima adherencia.

## USO

Excelente para el sellado de juntas de expansión en losas de concreto para canales de riego. Útil para sellar grietas, juntas de expansión y dilatación.

## VENTAJAS

- Buena adherencia en superficies secas
- Ideal para sellar grietas verticales o losas
- Excelente impermeabilidad
- Fácil aplicación (no es necesario diluirse)
- Sencillo manejo para su aplicación
- Gran cantidad de solidos por litro
- No necesita calor para ser aplicado

## APLICACIÓN

PLASTIPAL-ASF LISTO PARA APLICARSE no necesita adelgazadores.

La superficie deberá estar seca, libre de polvo y libre de material falsamente anclado.

Se recomienda aplicar previamente una capa de primaria asfáltico (primer-lop de la marca LOPAL) para alargar su vida útil y falsos desprendimientos.

## CONSUMO

7 metros lineales para grietas y fisuras.  
4 metros lineales para sellado de juntas de expansión.

\* El rendimiento puede variar dependiendo del volumen del área a aplicar\*

La aplicación se hace con pistola de calafateo, es recomendado aplicar 2.5 cms. a cada lado de la grieta para garantizar una uniformidad del producto en el área a tratar.

Para fisuras superficiales se recomienda aplicar con espátula abarcando 2 cm de cada lado de la grieta.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se deje al alcance de los niños
- En caso de ingestión accidental no provoque el vomito y consulte a su médico
- No debe de exponerse a chispas o flamas



Lopal garantiza que PLASTIPAL-ASF no tiene defectos de fabricación al salir de nuestra planta y la información que compartimos en esta ficha técnica esta fundamentada en nuestra experiencia y recordamos que los métodos o herramientas con las cuales el producto será aplicado están fuera de nuestro control se recomienda que el usuario realice previamente algunas pruebas para cubrir sus necesidades.